

Условия за "Стандартен монтаж"

Предложението не е валидно за мобилни и професионални климатици както и при онлайн покупка!

Услугата "стандартен монтаж" представлява цялостната инсталация и пускане в експлоатация на климатичната система и включва следните дейности:

1. Закрепване на вътрешното тяло с дюбели върху стена на височина до 4 метра от земя, от-готов под или повърхност.
2. Изработка на един отвор за тръбен път в тухлена или бетонна стена с дебелина на стената до 30см.
3. Полагане на тръбен път между вътрешно и външно тяло с общ размер на тръбния път до 3 линейни метра.
4. Полагане на ел.оперативни кабели между вътрешно и външно тяло с общ размер на кабелите до 4 линейни метра.
5. Електрическо захранване на системата посредством щепсел тип „шуко“.
6. Закрепване с дюбели върху тухлена или бетонна стена на комплект стандартно монтажно устройство за външно тяло на височина до 4 метра от земя , от готов под или повърхност.
7. Закрепване и нивелиране на външното тяло върху монтажното устройство на височина до 4 метра от земя ,от готов под или повърхност.
8. Извеждане на кондензната вода от вътрешното тяло с гъвкава дренажна тръба извън сградата.
9. Вакуумиране на системата.
10. Провеждане на херметични проби и пускане на системата в експлоатация.
11. Пробно включване на системата и кратко представяне на нейните функции.
12. Попълване на гаранционната карта.
13. Сервизно поддържане на системата в рамките на гаранционния срок.
14. Пълен списък на моделите по-долу.

Списък на моделите:

SANG AUS-09H53R150P26(ZB1); SANG AUS-12H53R150P26(ZE2); BEKO BDEU 121; BEKO BYEU 091;
BEKO BYEU 181; HAIER AS09GN3ERA/1U09BN2ERA; HAIER AS12GB2HRA/1U12BE5ERA;
HAIER AS12NS3HRA/1U12BS3ERA; SAMSUNG AR12FSFPKGMNZE/XZE;
TOSHIBA RAS-107SAV-E6/107SKV-E7; TOSHIBA RAS-137SAV-E6/RAS-137SKV-E7;
ELECTROLUX EXI12HD1WI/WE;